

FUNK THERMO

ABLUFSTEUERUNG

MIT 2 FUNK-SENDERN
1x Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr
1x Funk-Mini-Sender für Fenster

Kontrolliert Dunstabzugshaube in Abhängigkeit von Ofentemperatur und Fensteröffnung

- Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn das Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden. Hierbei wird im Rauchrohr die Abgastemperatur gemessen. Sobald diese 38°C erreicht, wird das Freischaltsignal für das Abluftgerät unterbrochen und es schaltet ab. Um das Abluftgerät wieder in Betrieb nehmen zu können, muss das Fenster geöffnet werden, welches mit dem Fensterkontaktschalter ausgestattet ist.
- **Kabellose Funk-Sender mit Fenster und Thermo-Sensor**
Nur für Öfen bis maximal 4,5 KW
- Selbstdiagnose Funktion mit Empfangskontrolle
- Schaltleistung bis 1800 Watt (8A)
- Erweiterbar mit Sendern
- Funkreichweite bis 50m


**2m
SENSOR
KABEL**
THERMO-SENSOR FÜR OFENROHR

- Nur für Öfen mit max. 4,5 KW Heizleistung
- Sensor für Temperaturen von max. 400°C

FENSTER-SENSOR-EINHEIT

FENSTER-SENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT

➤ AS-5030.3 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-THERMO

MODELL	AS-5030.3 Funk-Abluftsteuerung	
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, Batterien: 1x CR2450, 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung	
GERÄT (B x H x T)	48 x 120 x 23 mm Thermo-Sender • 76 x 30 x 22 mm Mini-Sender • 60 x 125 x 90 mm Empfänger	
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,6 kg	
VE	10 Stück • 415 x 185 x 405 mm (B x H x T) • 6,4 kg	
STROMVERSORUNG	THERMO-SENDER: 3x 1,5 V Batterie AAA (Batterien nicht enthalten), MINI-SENDER FÜR FENSTER: 1x 3 V Lithium 1x CR2450, EMPFÄNGER: 230V / 50Hz (Empfänger)	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz (codiert)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070565069 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 10044