

# FUNK THERMO ABLUFSTEUERUNG

**MIT 2 FUNK-SENDERN**
**1x Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr**
**1x Funk-Mini-Sender für Fenster**

## Kontrolliert Dunstabzugshaube in Abhängigkeit von Ofentemperatur und Fensteröffnung

- Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn das Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden. Hierbei wird im Rauchrohr die Abgastemperatur gemessen. Sobald diese 38°C erreicht, wird das Freischaltsignal für das Abluftgerät unterbrochen und es schaltet ab. Um das Abluftgerät wieder in Betrieb nehmen zu können, muss das Fenster geöffnet werden, welches mit dem Fensterkontaktschalter ausgestattet ist.
- **Kabellose Funk-Sender mit Fenster und Thermo-Sensor**  
Nur für Öfen bis maximal 4,5 KW
- Einbauvariante - Lichtfunktion kann erhalten bleiben
- Selbstdiagnose Funktion mit Empfangskontrolle
- Schaltleistung bis 1000 Watt (4,3A)
- Erweiterbar mit Sendern
- Funkreichweite bis 50m

**EINBAU  
VARIANTE**

**2m  
SENSOR  
KABEL**
**THERMO-SENSOR FÜR OFENROHR**

- Nur für Öfen mit max. 4,5 KW Heizleistung
- Sensor für Temperaturen von max. 400°C

**FENSTER-SENSOR-EINHEIT**

**FENSTER-SENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT**
**EINBAUVARIANTE**

### AS-6030.3 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-THERMO

<b>MODELL</b>	AS-6030.3 Einbau Funk-Abluftsteuerung	
<b>LIEFERUMFANG</b>	1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, Batterien: 1x CR2450, 1x Schaltgerät für Einbau	
<b>GERÄT (B x H x T)</b>	48 x 120 x 23 mm Thermo-Sender • 76 x 30 x 22 mm Sender2 • 68 x 52 x 32 mm Empfänger	
<b>VERPACKUNG</b>	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,42 kg	
<b>VE</b>	10 Stück • 415 x 185 x 405 mm (B x H x T) • 4,8 kg	
<b>STROMVERSORGUNG</b>	THERMO-SENDER: 3x 1,5 V Batterie AAA (Batterien nicht enthalten), MINI-SENDER FÜR FENSTER: 1x 3 V Lithium 1x CR2450, EMPFÄNGER: 230V / 50Hz (Empfänger)	
<b>SCHALTLEISTUNG</b>	max. 1000 W (4,3 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz (codiert)	
<b>ZULASSUNG</b>	Europäische Union	
<b>EAN-CODE</b>	4260070565120 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 10045