

ABLUFSTEUERUNG

EINBAU
VARIANTE

MIT **MINI-FENSTERSENDER**

- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- Komplettsset inkl. Montagematerial und Batterie
- Bis zu 8 Sender können verwendet werden

MINI-SENDER (Fenster) B 60x H 30x T 15mm Komplett kabellose Mini-Sendeeinheit

- Unauffällig am Fensterrahmen
- Weißes Gehäuse - sowie zusätzliches braunes Austauschgehäuse beigelegt (z.B. für Holzfenster)
- Batterie-Lebensdauer bis zu 2 Jahre
- LED-Statusanzeige

EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zum Einbau in die Abzugshaube oder in die Unterputzdose
- Lichtfunktion der Abzugshaube kann erhalten bleiben, auch wenn das Fenster geschlossen ist (In Abhängigkeit des verwendeten Abzugshaubenmodells)
- Wahltaster OFFEN/GESCHLOSSEN schaltet angeschlossene Geräte wahlweise bei geöffnetem Fenster (für Abluftgeräte) oder geschlossenem Fenster (Klima- oder Heizgeräte) EIN oder AUS
- Schaltleistung 1000 Watt

AS-6020.3



- Mini-Sendeeinheit
- Inkl. Sendergehäuse in braun (passend für Holzfenster)

EINBAUVARIANTE

AS-6020.3 FUNK-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	AS-6020.3 Funk-Abluftsteuerung mit Mini Fenster-Sensor-Einheit	
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Batterie, 1x Schaltgerät (Empfänger) Einbauvariante	
GERÄT	60 x 30 x 15 mm (B x H x T) Sender • 68 x 52 x 32 mm Empfänger	
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,6 kg	
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 6,2 kg	
STROMVERSORGUNG	1x 3V CR 2477 (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 434 MHz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1000 W (5 A) • Funk-Reichweite bis zu 50 m (Freifeld)	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	
EAN-CODE	4260070 566042 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 15012

KOMPLETTSET AS-6020.3



- Einbau-Schaltgerät
- Mini-Sender, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Magnetkontakt und Distanzplättchen
- Montagematerial und Batterie (CR 2477)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel