

FUNK ABLUFSTEUERUNG

MIT KINETIK Fenster-Sender

Kontrolliert Abluftgerät in Abhängigkeit von der Fensteröffnung

Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) wird vom Fensterkontakt freigegeben, wenn das Fenster geöffnet wird.

- Sender mit KINETIK-POWER für mehr Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Funk-Reichweite bis zu 100 Meter (Freifeld)
- Erweiterbar mit bis zu 7 zusätzlichen Fenster-Sendern

FENSTER-SENDER (für Dreh-Kipp-Fenster)

- **NEU** mit KINETIK-POWER für den Sender, d.h. es werden keine Batterien mehr benötigt.
- **Innovativer Sicherheits-Sender** ohne Magnetkontakt – keine Fehlschaltungen durch falsch montierte Magnete
- Einfache und schnelle Montage: Ankerplatte montieren. Sender aufchieben, einrasten, feinjustieren – fertig!

EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung
- Mechanische Umstecksicherung mit Hauptschalterfunktion



ASK-5020

FUNK-ABLUFSTEUERUNG

MODELL	ASK-5020 Funk-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Kinetik-Sender für Fenster, 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung (Empfänger), Montagematerial
GERÄT (B x H x T in mm)	64 x 36 x 34 Kinetik-Mini-Sender • 68 x 52 x 32 Empfänger
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 425 g
VE	10 Stück • 415 x 185 x 405 mm (B x H x T) • 4,7 kg
STROMVERSORGUNG	KINETIK-MINI-SENDER FÜR FENSTER: Mechanischer Kinetik-Generator, EMPFÄNGER: 230V / 50Hz
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 100 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz (codiert)
ZULASSUNG	Europäische Union
EAN-CODE	4260070563003 • Farbe: Weiß
	Art.-Nr: 15025