

FUNK-DURCHGANGSMELDER

- Reichweite bis ca. 50m (Freifeld)
- Sender und Empfänger werkseitig codiert zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in ihrer Nachbarschaft
- Erfassungsbereich 110°
- Optische und/oder akustische Meldung am Empfänger
- Sender für Innen- und geschützte Außenbereiche geeignet
- Sender batteriebetrieben, Empfänger für Netzbetrieb in der Steckdose
- Wandhalter für optimale Positionierung des Senders

REICHWEITE
BIS
50 m

ERFASSUNGS
REICHWEITE
8m



➤ **DGF-100**

TECHNISCHE DATEN

MODELL	DGF-100 Funk-Durchgangsmelder
LIEFERUMFANG	1x Sender, 1x Empfänger, 1x Wandhalter
GERÄT	Sender: 60 x 88 x 40 mm (BxHxT) • Empfänger: 63 x 110 x 35 mm (BxHxT, ohne Stecker)
VERPACKUNG	190 x 230 x 83 mm (BxHxT) • 269 g
VE	10 Sets • 305 x 265 x 430 mm (BxHxT) • 3,4 kg
STROMVERSORGUNG	2x 1,5 V Micro-Batterie AAA (Sender) • 230 V / 50 Hz (Empfänger)
REICHWEITE	bis ca. 50 m • 434 MHz (codiert) • Öffnungswinkel 110° • Erfassungsreichweite ca. 8 Meter
ZULASSUNG	CE • Europäische Union
EAN-CODE	4250109132232